



Komposisjonsmaling

basert på oppskrift fra Vingelen i Hedmark, nedtegnet i 1881, gjengitt i boken «Gamle trehus»

Utstyr:

- Stor gryte eller kjele, jerngryte fordeler og holder godt på varmen
- Noen 10-liters plastbøtter, gjerne med litermål
- Termometer
- Rørerredskaper, for eksempel rørepinner for maling
- Murervisj monterert på drill
- Malingen kan lages over bål, på elektrisk kokeplate eller ved bruk av gass. En krabbekoker er et godt valg – den er svært effektiv og enkel å regulere temperaturen med.

Ingredienser 20 liter maling (Menge for 10 liter i parentes):

- 20 liter vann (10 liter)
 - 0,5 kg jernvitriol (250 g)
 - 0,5 kg salt (250 g)
 - 2 kg siktet rugmel (1 kg)
 - 4 kg pigment i ønsket farge i pulverform (2 kg)
- NB! bruk dekkende og ikke laserende pigmenter – jernoksidfarger, okerfarger, umbrafarger og bensvart egner seg godt.

Fremgangsmåte (Menge for 10 liter i parentes):

- Kok opp 5 (2,5) liter vann i en stor gryte eller kjele, tilsett jernvitriol og salt la dette løse seg opp i vannet i 15 minutter.
- Rør ut rugmelet i ca 5 (2,5) liter kaldt vann. Gjøres dette gradvis og med murvisj monterert på drill, er det enklere å få en jevn, klumpfri røre.
- Tilsett mel/vannblandingen i gryta under kraftig omrøring og spe på med resten av vannmengden.
- La syde under omrøring i 30 – 40 minutter. NB! Blandingen skal ikke fosskoke. 80° er nok.
- Tilsett pigmentet gradvis under omrøring.
- Kok ytterligere i 15 minutter under omrøring. Fremdeles er 80° ypperlig temperatur.
- Når fargen har kjølnet til 50 - 60°, er den malingsklar. Varm komposisjonsmaling er enklere å påføre enn kald og trenger bedre inn i trevirket.

Linoljeforsterking:

- Malingen kan forsterkes med opp til 7 % kokt linolje målt i volum - 10 liter maling kan tilsettes maksimalt 7 dl linolje.

Påføring:

- Spray gjerne veggen lett med vann før påføring av maling.
- Fargen kan påføres med kost, ruller eller sprøytes på overflaten.
- 1 liter komposisjonsmaling dekker ca 4-5 m². Dette varierer etter hvor sugende underlaget er.
- Vær oppmerksom på at dette er "ferskvare" - lengre tids oppbevaring kan medføre muggdannelser.